



Übersicht Parabelfederaggregate

Typ	Bestell Nr.	zul. Achslast in kg	Stützweite S in mm	Höhe in mm	Abstand A B in mm	Last bei A B (Feder) Mindestbruchlast in daN	Gewicht in kg
AG-EPW 3580-S	10271016.00	3500	750	36	200 / 176	0 / 1550	44
AG-EPW 4080-S	10271017.00	4000	750	38	201 / 179	0 / 1765	46
AG-EPW 4080-M	10271027.00	4000	900	42	206 / 175	0 / 1765	53
AG-EPW 5080-S	10271018.00	5000	750	42	206 / 185	0 / 2300	49
AG-EPW 6080-S	10271019.00	6000	750	46	210 / 190	0 / 2650	52
AG-EPW 6080-M	10271020.00	6000	900	50	214 / 187	0 / 2650	60
AG-EPW 6080-L	10271021.00	6000	1020	52	216 / 183	0 / 2650	67
AG-EPW 8080-L	10271022.00	8000	1020	58	222 / 192	0 / 2650	76

Stückliste pro Aggregat (2 Federn)

Position	Beschreibung	Anzahl
1	Federbock, vorn	2
1.1	Schraube M20x130	2
1.2	Muttern M20	2
2	Federbock, hinten	2
2.1	Schraube M14x150	2
2.2	Mutter M14	2
3	Gummirollen 50mm	2
3.1	Distanzrohr 20x14x85	2
7	Federn lt. Liste	2

Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch verbreitet oder dritten Personen und Firmen übermittelt bzw. mitgeteilt werden. Alle Rechte vorbehalten (c) GFA		Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel		weitere Infos		Gewicht: 0,000kg	
				Stand 09/2015			
				Parabelfederaggregate AG			
				EPW			
				Datenblatt AG-EPW		1	
				GFA Gothaer Fahrzeugachsen GmbH		A2	
				www.gfa-germany.de			